

30年の信頼と実績による、高性能、低価格純国産鑄造機が新登場！

- 操作性と使い易さを重視した、今までに無いデザインで8kwと高出力。K18で最大2.3Kg！
- 3ガスポート
置換用、加圧用、アクチュエーター駆動用の3ポートにより、ポートパターンが選択可能。
置換用不活性ガスと加圧ガスを分けることが可能。
ガスの節約が可能（アクチュエーター駆動用に工場エア使用の場合）
- P.D.Iオートチューニングにより、高精度な温度管理で地金ロスを軽減します。
- 通常メンテナンスの作業性が良い。
- 石膏シールとフランジシール可能
- 使用頻度の高いパラメーターボタンを設置
- 見やすいタッチパネル
- 自社開発発信機により、低価格を実現しました。



電源	三相 220VV ± 10%, 50/60 Hz	
出力	8KW	4.8KW
最高温度	1450°C	1200°C
温度範囲	R type: 1450°C	—
	K type: 1200°C	K type: 1200°C
最大溶解容量	18K: 2.3Kg	18K: 1.5Kg
	14K: 2.1Kg	14K: 1.4Kg
	925Ag : 1.5Kg	925Ag : 1.0Kg
鑄型サイズ	Φ76 ~ 130 mm (オプション : 150 mm) Φ90 ~ 250 mm (オプション : 260 mm)	
真空ポンプ	300L/min 以上 (推奨)	
給水	10°C~30°C、水圧 0.15 MPa 以上、流量 3 リットル/分以上	
溶解雰囲気	不活性ガス、大気、真空	
最大加圧	300kPa	
メモリー数	100 メモリー	
外形寸法	740(W)x 700(D)x1590(H) mm	
重量	250kg	